

Einachsskipper

Langlebige ACC-Beschichtung auch im Hohlraum und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik

Exzellenter Korrosionsschutz

Besonders stabiler, kipp sicherer C-Pressprofilrahmen mit zusätzlichen Verstrebungen (10 Jahre Garantie bei Idw. Einsatz)

Kugelkipplagerung mit selbstzentrierter Kugelpfanne zum sicheren Abladen in jedem Gelände

Stahlblechboden 0,4 oder 0,5 cm stark aus einem Stück (Folienschweißnaht) nach allen 4 Seiten abgekantet

Enorm stabiler V-Trapezkipprahmen (LKW Bauart)

Bremssysteme bestehend aus:
Seilzugumsteckbremse, 2 Leiter-Durckluftbremsen,
Hydraulikbremse oder Auflafrückfahrautomatikbremse

Problemloses Abkippen

Besonders starkes Kippwerk mit hartverchromtem Teleskopzylinder für optimale Hubhöhe

Modell	E 2520 R	E 3524	E 4530 EURO-LINE
Zul. Gesamtgewicht	2.500 kg	3.500 kg	4.500 kg
Leergewicht	640 kg	850 kg	1.150 kg
Ladevolumen	1,0 m³	1,4 m³	2,0 m³
Stützlast	500 kg	600 kg	900 kg
Plateaugröße innen	205 x 121/124 cm	238 x 143 cm	293 x 183 cm
Gesamtlänge	325 cm	395 cm	470 cm
Gesamtbreite	137 cm	160 cm	202 cm
Anhängenhöhe	43 - 68 cm verstellbar	62 cm	
Stahlbordwände	40 cm		
Spur	100 cm	115 cm	147 cm
Achsquerschnitt	5,5 cm	6 cm	
Plattenformhöhe	93 cm	92 cm	
Bereifung	10.0/75 - 15.3		
Zylinder	60 cm	80 cm	100 cm
Kippwinkel	-/50°	45/45°	45/46°
Erforderl. Ölmenge	2,5 l	3,0 l	5,0 l
Preis, inkl. MwSt.	Auf Anfrage!		

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Einachsskipper



E 6030 EURO-LINE	E 6035 EURO-LINE	E 6040	E 8041
	6.000 kg		8.000 kg
1.190 kg	1.220 kg	1.950 kg	1.980 kg
2,0 m³	3,0 m³	8,0 m³	
900 kg	1.000 kg		1.100 kg
293 x 183 cm	343 x 183 cm	407 x 208 cm	
470 cm	520 cm	580 cm	
202 cm		225 cm	226 cm
62 cm		70 cm	
40 cm	50 cm		
147 cm		155 cm	
6,5 cm		7 cm	
97 cm	98 cm	100 cm	104 cm
11.5/80 - 15.3		15.0/55 - 17	355/60 R 18
100 cm	120 cm	140 cm	
45/46°		45/45°	
5,0 l	6,0 l	6,5 l	9,0 l
Auf Anfrage!			

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Tandemkipper

- Langlebige ACC-Beschichtung auch im Hohlraum und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Komplett geschlossener, besonders stabiler, kippsicherer C-, G-, oder Doppel-C Pressprofilrahmen mit stabilem Unterfahrerschutz, Kreuzversteifung und zusätzlichen Verstrebungen (10 Jahre Garantie bei landwirtschaftlichem Einsatz)
- Korndichte, hydraulische Rückwandöffnung mit weitem Öffnungswinkel
- Kugelkipplagerung mit selbstzentrierter Kugelpfanne zum sicheren Abladen in jedem Gelände
- Enorm stabiler V- oder C-Trapezkipprahmen
- Selbstreinigender Stahlblechboden 0,4 oder 0,5 cm stark aus einem Stück (Folienschweißnaht) nach allen 4 Seiten abgekannt
- Federung mit niedriger Bauweise und gefedertem Tandemaggregat, für ruhige Fahrweise und Schwingenausgleich

Modell	TA 8040	TA 10041	TA 8045 XXL	TA 11045 XXL
Zul. Gesamtgewicht	8.000 kg	10.190 kg	8.000 kg	11.000 kg
Leergewicht	2.050 kg	2.190 kg	2.580 kg	2.750 kg
Ladevolumen	8,5 m³		9,9 m³	
Stützlast	1.000 kg	1.450 kg	1.000 kg	1.450 kg
Plateaugröße innen	407 x 208 cm		448 x 215 / 225 cm	
Gesamtlänge	588 cm	564 cm	633 cm	638 cm
Gesamtbreite	226 cm		242 cm	
Anhängehöhe	72 cm	67 - 78 cm	83 cm	60 - 71 cm
Stahlbordwände	50 cm			
Aufsatzwände	50 cm			
Spur	155 cm		180 cm	
Federnabstand	82,5 cm		105 cm	
Achsquerschnitt	6,5 cm	7,0 cm		
Plattformhöhe	108 cm	106 cm	110 cm	
Bereifung	11.5/80-15.3		15.0/55-17	
Achsabstand	99 cm			101 cm
Zylinder	140 cm		180 cm	
Kippwinkel	45/45°		45/49°	
Erforderl. Ölmenge	8,5 l		10,0 l	15,0 l
Preis, inkl. MwSt.	Auf Anfrage!			

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Tandemkipper



TA 14045 XXL	TA 14045/2 XXL	TA 18045/2 XXL	TA 18051/2 XXL	TA 20051/2 XXL	TA 23061/2 XXL
13.900 kg		18.000 kg		20.000 kg	20.500 kg
3.100 kg	3.300 kg	3.800 kg	4.480 kg	4.640 kg	6.000 kg
11,8 m³			19,3 m³		23,0 m³
1.700 kg		2.000 kg	1.700 kg	2.000 kg	2.500 kg
448 x 215 / 225 cm			508 x 234 / 241 cm		605x234/241 cm
638 cm			688 cm		792 cm
242 cm			255 cm		255 / 300 cm
60-71 cm			40 - 100 cm		
60 cm			80 cm		
60 cm			80 cm		
180 cm			200 cm		215 cm
105 cm			106 cm		116 cm
9,0 cm			12,0 cm (Rohr)		
108 cm		111 cm	136 cm		140 cm
355/60 R 18 MPT		445/45 R 19.5 neu	385/65 R 22.5 RE		
101 cm		136 cm			
180 cm	160 cm	180 cm		200 cm	
45/49°	45/45°	45/49°		45/>50°	
15,0 l	18,0 l	22,0 l	28,0 l		31,0 l
Auf Anfrage!					

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Zwei- und Dreiachskipper

- Langlebige ACC-Beschichtung auch im Hohlraum und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik
- Exzellenter Korrosionsschutz
- Kardanisch gelagerte, hartverchromte Kippzylinder, weit außenliegende Kipplager garantierten Standsicherheit
- Serienmäßige Y-Zuggabel ermöglicht enge Kurvenradien
- Enorm stabiler V-, U- oder C-Trapezkipprahmen
- Besonders stabiler, verwindungssteifer, drehstabiler, kippsicherer C-, G-, oder Doppel-C Pressprofilrahmen mit Kreuzversteifung und zusätzlichen Verstrebungen (10 Jahre Garantie bei Idw. Einsatz)
- Selbstreinigender Stahlblechboden 0,4 oder 0,5 cm stark aus einem Stück (Folienschweißnaht) nach allen 4 Seiten abgekantet, konische Ausführung
- Blatt- oder Parabelfedern mit Federnabstützung, für ruhige Fahrweise und maximale Standsicherheit
- Höchst stabiler Kugellenkkrank in H-Bauweise (LKW) mit geringem Gewicht (Brantner-Fertigung)

Modell	Z 8045 XXL	Z 11045 XXL	Z 13045/2 XXL	Z 15051/2 XXL
Zul. Gesamtgewicht	8.000 kg	11.000 kg	13.000 kg	15.000 kg
Leergewicht	2.640 kg	2.790 kg	3.600 kg	3.860 kg
Ladevolumen	10,0 m³	11,8 m³	12,1 m³	13,6 m³
Plateaugröße innen	448 x 225 cm		504 x 225 cm	
Gesamtlänge	655 cm		706 cm	
Gesamtbreite	242 cm	247 cm		
Stahlbordwände	50 cm	60 cm		
Aufsatzwände	50 cm	60 cm		
Spur	180 cm			
Federnabstand	115 cm		125 cm	
Achsquerschnitt	7 cm		9 cm	
Plattenformhöhe	127 cm		138 cm	
Bereifung	12.5/80 - 18		385/65 R 22.5 RE	
KLK-Ø	105 cm			
Zylinder	160 cm			
Kippwinkel	45/45°		45/46°	45/43°
Erforderl. Ölmenge	12,6 l		12,0 / 18,0 l	21,0 l
Preis, inkl. MwSt.	Auf Anfrage!			

Zwei- und Dreiachskipper



Z 18045/2 XXL	Z 18051/2 XXL	Z 18051/G	Z 18051/G Multiplex	DD 24073 XXL
18.000 kg				24.000 kg
4.300 kg	4.500 kg	4.400 kg	4.500 kg	7.200 kg
17,3 m³	19,6 m³	17,1 m³	19,25 m³	27,9 m³
448 x 241 cm	508 x 241 cm		511 x 241,5 cm	723 x 241 cm
660 cm	720 cm			941 cm
255 cm				
80 cm			156 cm	80 cm
80 cm		60 cm	-	80 cm
200 cm				
140 cm				142 cm
12 cm (Rohr)				
137 cm				142 cm
385/65 R 22.5 neu			385/65 R 22.5 RE	
120 cm				
160 cm		180 cm		300 cm
45/48°	45/43°	45/49°		45/48°
21,0 l	21,0 l	16,0 l		41,0 l
Auf Anfrage!				

Kipper

Kipper

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Muldenkipper Power-Tube

Langlebige ACC-Beschichtung auch im Hohlraum und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik

Exzellenter Korrosionsschutz

Seitenwände fassförmig gekantet, selbsttragende Konstruktion, enorme Stabilität durch breite Rungen und Kastenprofil

Besonders stabiler, kippsicherer C-, G-, oder Doppel-C Pressprofilrahmen mit Kreuzversteifung und zusätzlichen Verstreben (10 Jahre Garantie bei Idw. Einsatz)

Konische Mulde mit 0,4 cm stark Stahlblech

Korndichte hydraulische Rückwandöffnung, mit automatisch mechanischen Anpresshaken

Serienmäßige Anpresshaken bei allen Mulden

Modell	E 8045 PT	E 11045 PT	TA 8045 PT	TA 11045 PT	TA 14045/2 PT	TA 18045/2 PT
Zul. Gesamtgewicht	8.000 kg	11.000 kg	8.000 kg	11.000 kg	13.900 kg	18.000 kg
Leergewicht	2.900 kg	3.100 kg	3.500 kg	3.700 kg	3.800 kg	4.250 kg
Ladevolumen	15,4 m³					
Stützlast	1.000 kg	1.800 kg	1.000 kg	1.450 kg	1.500 kg	2.000 kg
Muldengröße innen	455 x 223 / 228 x 150 cm					
Gesamtlänge	640 cm			638 cm		
Gesamtbreite	255 cm					
Anhängenhöhe	90 cm	80 - 91 cm	86 cm	60 - 71 cm		
Spur	180 cm				200 cm	
Federnabstand	-		105 cm			
Achsquerschnitt	7 cm	9 cm	7 cm		9 cm	12 cm
Plattformhöhe	117 cm	120 cm	114 cm	110 cm		111 cm
Bereifung	355/60 R 18	385/65 R 22.5 RE	15.0/55 - 17	355/60 R 18		445/45 R 19.5
Achsabstand	-		99 cm	101 cm		
Zylinder	180 cm					
Kippwinkel	50°					
Erforderl. Ölmenge	10 l	14 l	10,5 l	13,5 l	21 l	
Preis inkl. MwSt.	Auf Anfrage!					

Kipper

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Muldenkipper Power-Tube



TA 18053/2 PT	TA 20053/2 PT	TA 23065/2 PT	TA 24073 PT	TA 24080/2 PT	TR 34080/2 PT
18.000 kg	20.000 kg	20.500 kg	24.000 kg		34.000 kg
4.860 kg	4.960 kg	6.100 kg	7.220 kg	7.860 kg	9.100 kg
17,9 m³		22,0 m³	24,4 m³	27,0 m³	
1.700 kg	2.000 kg	2.500 kg	4.000 kg		
530 x 223/228 x 150 cm	650x223/228x150cm	730x218/228x150cm	800 x 218/228 x 150 cm		
700 cm	814 cm	930 cm	1.000 cm		
255 cm	255/300 cm		Bis 300 cm		255 cm
40 - 100 cm			37 - 67 cm		58 - 72 cm
200 cm	215 cm	225 cm			
104 cm	116 cm	1: 104 cm / 282 cm			1+2: 104 cm / 3: 82 cm
12 cm (Rohr)			15 cm (Rohr)		
130 cm	134 cm	152 cm		160 cm	
385/65 R 22.5 LKW RE			550/60 - 22.5		560/60 R 22.5
136 cm			180 cm		
180 cm	200 cm	300 cm			
> 50°					
28 l	31 l	43 l	56 l		
Auf Anfrage!					

Kipper

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten /
Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Muldenkipper Power-Push plus

- Doppel-C-Pressprofilrahmen zur Aufnahme von Verwindungskräften
- Langlebige ACC-Beschichtung und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik
- Glatte STABILATOR-Wände für geringen Verschleiß der Dichtungen
- STABILATOR-Wände halten jeder Belastung stand und das ohne Spannstrangen
- Stahlblechboden 4mm (offen), verstärkte Brantner-STABILATOR-Wände, massives Kastenprofil als oberer Abschluss
- Aufgrund der kurzen Bauweise und der speziellen Konstruktion extrem wendig
- Abschiebeboden und Abschiebeschilde auf verschleißarmen Kunststoffplatten, hartverchromte doppelwirkende Schubzylinder, optimale Ausnutzung des Laderaums durch Einziehmöglichkeit des Schiebeschildes bis unmittelbar zum Beginn der Mulde, Lagerung der Zylinder vor der Mulde => kein Laderaumverlust, Polyurethanabdichtung für Getreidetransport, Anschlussleitung mit Steckkupplung und Absperrhahn
- 2-Leiter-DL-Anlage, vierradgebremst, Achsen mit manuellen Gestängestellern und Membranbremszylindern
- Sattelstützwinde mit 2 Geschwindigkeiten
- 12 Volt Licht- und Blinkanlage, Lampen an der Rückwand montiert

Modell	TA 14055 PP+	TA 16055 PP+	TA 20055 PP+
Zul. Gesamtgewicht	14.000 kg	16.000 kg	20.500 kg
Leergewicht	5.800 kg	5.900 kg	6.100 kg
Ladevolumen	Aufbau 150 cm: 20 m ³ Aufbau 200 cm: 26 m ³		Aufbau 150 cm: 20 m ³ Aufbau 200 cm: 26 m ³ Aufbau 230 cm: 30 m ³
Stützlast	2.000 kg		2.500 / 3.000 kg
Muldengröße innen	550 x 238 x 150 cm		550 x 238 x 200 cm
Gesamtlänge	730 cm		
Gesamtbreite	bei Aufbau: 255 cm	bei Aufbau: 255 cm bei Reifen bis max. 300 cm	
Anhängehöhe	42 - 93 cm	35 - 100 cm	
Spur	195 cm	200 cm	
Federnabstand	104 cm		
Achsquerschnitt	9 cm	12 cm	
Plattformhöhe	124 cm	135 cm	
Bereifung	500/50-17 (14) AW	385/65 R 22.5 LKW RE	
Achsabstand	101 cm	136 cm	
Zylinder	100/70 - 100/70		
Erforderl. Ölmenge	16 l (inkl RW-Öffnung)		
Preis inkl. MwSt.	Auf Anfrage!		

Muldenkipper Power-Push plus



TA 23071 PP+	TA 24080 PP+	TA 34080 PP+	TA 34090 PP+
20.500 kg	24.000 kg	34.000 kg	
7.200 kg	8.500 kg	9.100 kg	10.100 kg
Aufbau 200 cm: 34 m ³ Aufbau 230 cm: 40 m ³	Aufbau 200 cm: 38 m ³ Aufbau 230 cm: 44 m ³		Aufbau 200 cm: 43 m ³ Aufbau 230 cm: 49 m ³
2.500 / 4.000 kg	4.000 kg		
710 x 238 x 200 cm	800 x 238 x 200 cm		900 x 238 x 200 cm
900 cm	1000 cm		1100 cm
bei Aufbau: 255 cm bei Reifen bis max. 300 cm			
42 - 106 cm	50 - 115 cm		
200 cm	225 cm		
104 cm	Vorne: 104 cm / Hinten: 82 cm		
12 cm	15 cm		
147 cm	155 cm		
385/65 R 22.5 LKW RE	550/60-22.5 (16) neu Profil I	560/6 R 22.5 161 D Agri Radial Miltas	
136 cm	180 cm		
110/70 - 100/70			
22 l (inkl. RW-Öffnung)	27 l (inkl. RW-Öffnung)		30 l (inkl. RW-Öffnung)
Auf Anfrage!			

Kipper

Kipper

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Schwerlastmulden - HALFPIPE



Halfpipe-Mulde aus 6mm hochfestem QUARD, HARDOX oder ähnlichem Sonderstahl

Mulde konisch, Seitenwände halbrund gekantet

Doppel-C-Pressprofilrahmen zur Aufnahme von Verwindungskräften

Muldenrückwand mechanisch verriegelt und pendelnd gelagert oder wahlweise hydraulische Rückwandöffnung mit Pendelfunktion

Seitliche Spritzblechverarbeitung

Langlebige ACC-Beschichtung und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik

Hydraulischer Stützfuß

Diverse Breitbereifung



Modell	TA 20053 HALFPIPE	TR 34072 HALFPIPE
Zul. Gesamtgewicht	20.000 kg	34.000 kg
Leergewicht	5.750 kg	8.500 kg
Ladevolumen	13 m³	18 m³
Stützlast	2.000 kg	4.000 kg
Muldengröße innen	530 x 225 / 225 x 120 cm	720 x 225 / 230 x 120 cm
Gesamtlänge	740 cm	920 cm
Gesamtbreite	255 cm	
Anhängehöhe	40 - 80 verstellbar	58 - 72 cm verstellbar
Spur	215 cm	225 cm
Federnabstand	116 cm	1+2: 104 cm; 3: 82 cm
Achsquerschnitt	12 cm (Rohr)	15 cm (Rohr)
Plattenformhöhe	115 cm	152 cm
Bereifung	385/65 R 22.5 LKW RE	560/60 R 22.5 Agri Radial Mitas 161D
Achsabstand	136 cm	180 cm
Zylinder	6,9 / 8,8 / 10,7 / 12,6 - 470 cm	7,5 / 9,0 / 10,5 / 12,0 / 14,0 - 300 cm
Kippwinkel	> 50°	
Erforderl. Ölmenge	37 l	56 l
Preis inkl. MwSt.	Auf Anfrage!	

Schwerlastmulden - X POWER-TUBE



Mulde aus 6mm Stahlblech optional aus hochfestem QUARD, HARDOX oder ähnlichem Sonderstahl

Mulde konisch, Seitenwände fassförmig gekantet

Doppel-C-Pressprofilrahmen zur Aufnahme von Verwindungskräften

Hydr. Muldenrückwand serienmäßig, mech. verriegelt, garantiert korndicht, ohne Schieber

2 hartverchromte Hubzylinder, kardanische Lage-

Optional mit Aufsatzwänden für mehr Ladevolumen

Langlebige ACC-Beschichtung und 2-K-Acryllack-Heißspritzlackierung, Elektrostatik

Hydraulischer Stützfuß



Modell	TA 22053/2 X POWER-TUBE	TA 22062/2 X POWER-TUBE
Zul. Gesamtgewicht	22.000 kg	22.000 kg
Leergewicht	4.960 kg	6.100 kg
Ladevolumen	11,9 - 19,0 m³	14 - 25 m³
Stützlast	4.000 kg	
Muldengröße innen	530 x 223 / 228 x 100 cm	620 x 230 / 228 x 100 cm
Gesamtlänge	700 cm	814 cm
Gesamtbreite	255 cm	255 / 300 cm
Anhängehöhe	40 - 100 cm verstellbar	
Spur	200 cm	215 cm
Federnabstand	104 cm	116 cm
Achsquerschnitt	15 cm (Rohr)	
Plattenformhöhe	130 cm	134 cm
Bereifung	385/65 R 22.5 LKW RE	
Achsabstand	180 cm	
Zylinder	7,5 / 9,0 / 10,5 / 12,0 - 180 cm	7,5 / 9,0 / 10,5 / 12,0 - 200 cm
Kippwinkel	> 50°	
Erforderl. Ölmenge	28 l	37 l
Preis inkl. MwSt.	Auf Anfrage!	

Kipper

Kipper

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.

Alle Preise gelten zzgl. Frachtkosten / Alle Preise gelten inkl. gesetzlicher MwSt.